ARDON®ULTRITE®O2 LOW

PRACOVNÍ POLOBOTKA



WATER REPELLENT

DEFUSE CONTROL

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®ULTRITE®O2 LOW

PRACOVNÍ POLOBOTKA



ARTIKL	**G3530**
BARVA	Hnědá
MATERIÁL	
Svršek	ACTION NUBUK – hovězinová úseň/PU/textilie
Podšívka	Laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev	PU/Pryž, dvousložkový nástřik
Tužinka	x
Planžeta	x
Stélka	Anatomická pěna
VELIKOSTI	38-48
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	38-43	44-48
Karton Š x V x H (cm)	61,5x43,5x33,5	66,5x45,5x38,5
Karton (cbm)	0,0896	0,1165

Velikost EUR	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
Délka vnitřní stélky mm	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317
Délka chodidla cm	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2

POPIS

Odolná nízká pracovní obuv třídy O2 s prémiovým hnědým svrškem z materiálu action nubuck, hovězinové usně, PU a textilu. Vstřikovaná podešev PU/RUBBER poskytuje účinnou tlumivost nárazů, pružnost, spolehlivou protiskluzovost (SR) a odolnost vůči kontaktnímu teplu do 300 °C (HRO). Obuv je vybavena pokročilou tepelnou izolací proti chladu (CI) a teplu (HI) a speciálním profilem pro bezpečné stoupání po žebřících (LG). Je navržena tak, aby poskytovala vysoké pohodlí, obratnost, stabilitu v terénu a pokročilou ochranu proti vlivům počasí a povrchu v náročných prostředích, jako je logistika, venkovní údržba, skladování, servisní provozy nebo lehká výroba.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 20347:2022+A1:2024 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv



Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO HRO CI HI LG

Kategorie	**EN ISO 20347**	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	SR
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		0% METAL
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	WPA
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	HI
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	CI
Stříkance roztaveného kovu		WG
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
-		
-		
-		

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3530/38	8592390417961	11,4	1,14
G3530/39	8592390417978	11,58	1,158
G3530/40	8592390417985	11,86	1,186
G3530/41	8592390417992	12,38	1,238
G3530/42	8592390418005	13,04	1,304
G3530/43	8592390418012	13,18	1,318
G3530/44	8592390418029	14,22	1,422
G3530/45	8592390418036	14,75	1,475
G3530/46	8592390418043	15,02	1,502
G3530/47	8592390418050	15,54	1,554
G3530/48	8592390418067	16,01	1,601



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED