



HALWILL MF ESD S1P SRC polobot. Polobotky

02010312



SPECIFIKACE NOREM

EN ISO 20345:2022 (S1 PS FO SR)

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv



EN 61340-5-1:2016

Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

POPIS

• bezpečnostní polobotka v moderní černo-zelené barevné kombinaci • svršek obuvi je vyrobený z mikrovláknů a perforovaný po celé délce • protiskluzová podešev vyrobená z dvouhustotního polyuretanu zajišťuje nejenom komfort, ale také maximální jistotu při každém kroku • obuv je vybavena komfortní, perforovanou vnitřní stélkou, která garantuje pohodlí a cirkulaci vzduchu uvnitř boty • absorpce energie v oblasti paty tlumí nárazy a omezuje pocit únavy nohou • díky bezpečnostní kompozitní tužince obuv splňuje požadavky normy EN ISO 20345:2011 • chodidla jsou chráněna před stlačením silou do 15 kN nebo pádem břemena o váze do 20 kg z výšky 1 m • chodidla jsou chráněna také ze spodní strany, a to díky kompozitní stélce, proti propíchnutí • obuv neobsahuje kovové součásti a je vybavena funkcí ESD • proto je to ideální model pro vnitřní prostory a citlivé prostředí, kde je potřeba zabránit vzniku jisker z elektrostatického výboje anebo pro prostory vybavené bezpečnostním rámem • díky minimalistickému designu se tento model bude skvěle hodit k většině kolekcí pracovních oděvů Cerva



KÓD PRODUKTU - 02010312 XX YYY

Barvy - XX

60 - sv. zelená, černá

Velikosti - YYY

034 - 34	035 - 35
036 - 36	037 - 37
038 - 38	039 - 39
040 - 40	041 - 41
042 - 42	043 - 43
044 - 44	045 - 45
046 - 46	047 - 47
048 - 48	049 - 49

BAREVNÉ VARIANTY



60 - sv. zelená, černá

MATERIÁL

Materiál stélky proti propichu: kompozit
Svrchní materiál: mikrovlákn
Materiál tužinky: kompozit
Materiál podešve: dvouhustotní polyuretan
Materiál podšívky: polyester mesh

VLASTNOSTI

Vlastnosti: Absorpce energie v patě - E, Neobsahuje kovové části - MF, Protiskluzová podešev - SR (A/B/C), ESD - ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy (EN 61340), Prodyšný svršek, Podešev odolná olejům - FO, Antistatická obuv - A, Nekomová tužinka ve špičce - S, Nekomová stélka proti propíchnutí - PL, PS
Povolání: operátor výroby, skladník, sádrokartonář
Použití: sádrokarton
Průmysl: automobilový průmysl, přeprava a skladování
Oblast použití: údržba, montážní hala
Hmotnost páru: 500 g

BALENÍ PRODUKTU

Typ balení	Jednotek v balení	Velikost	Objem	Hmotnost
Pár	1 PÁR	0 x 0 x 0 cm	8422.4 cm³	1.295 kg
Karton	10 PÁR	33 x 41.5 x 61.5 cm	84.224 dm³	12.95 kg

VELIKOSTNÍ TABULKY
naskenujte QR kód

